

## Laserklebefolie

### Technische Daten:

#### Beschreibung

beschichtete Polyesterfolie, selbstklebend ausgerüstet und rückseitig mit Silikonpapier abgedeckt.

Farben: weiß-glänzend, weiß-matt, transparent-glänzend, transparent-matt silber-glänzend, gold-glänzend

#### Einsatzbereich

Geeignet zur Herstellung von selbstklebenden Schildern und Etiketten im Innenbereich und im Außenbereich. Einsetzbar auf allen gängigen Farbkopierern und Laserdruckern.

#### Verklebung

Zur Verklebung auf allen festen, glatten Oberflächen geeignet. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sein. Die Temperatur während der Verklebung sollte 15°C nicht unterschreiten. Zur Entfernung wird die Folienoberfläche mit einem Haartrockner erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.

#### Eigenschaften

Die Folien sind hitzestabil, gewährleisten eine sehr gute Toneraufnahme und Tonerankerung. Der Klebstoff wurde speziell für hohe Temperaturen entwickelt und tritt deshalb während der Kopie nicht an den Rändern aus. Das Abdeckpapier sorgt für eine zügige Wärmeableitung und damit für sehr gute Planlage während und nach der Kopie.

#### Geräteeinstellung

##### Allgemeines:

Die Tonerverankerung ist direkt abhängig von der Fixiertemperatur des Gerätes. Die Fixiertemperatur ist in der Regel nicht veränderbar. Die Fixiergeschwindigkeit jedoch ist je nach verwendetem Material unterschiedlich. Beispielsweise wird Normalpapier schneller fixiert, als OHP-Folie. Folie benötigt eine höhere Temperatur oder langsamere Fixierung, damit der Toner optimal in der Folienoberfläche „eingeschmolzen“ werden kann.

##### Einstellung der Fixiergeschwindigkeit:

Mit der Einstellung „OHP-Folie, Dick oder Schweres Papier“ erzielen Sie mit den meisten Geräten ein optimales Ergebnis. Sollte eine der oben aufgeführten Einstellungen an Ihrem Gerät nicht zur Verfügung stehen, testen Sie bitte verschiedene Geräteeinstellungen hinsichtlich der optimalen Tonerhaftung. Bei einigen Geräten läßt sich die Medieneinstellung per Software im Druckertreiber nicht verändern. Bitte prüfen Sie in diesem Fall, ob eine Medieneinstellung direkt am Drucker möglich ist.

#### Lagerung

Die Folien sollten in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.

#### Hinweis

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.



Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60

• Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg •

Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20