

Drucker Kundeninformationen Epson 4450

Lesen Sie sich die zur Verfügung gestellten Informationen unbedingt aufmerksam durch!



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Sublimationsdrucksystems und wünschen Ihnen viel Erfolg. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und gehen Sie Schritt für Schritt wie beschrieben vor.

- Packen Sie den Drucker nach Erhalt baldmöglichst aus und stellen ihn an den vorgesehenen Platz
- Installieren Sie den entsprechenden Druckertreiber auf Ihrem Computer. Laden Sie dafür am besten den aktuellsten Druckertreiber und den Epson Status Monitor von der Epson-Webseite <http://www.epson.de> herunter oder nutzen Sie den Treiber von der CD-Rom

Beachten Sie hierfür unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Druckers!

- Die Befüllung des internen Leitungssystems dauert ca. 8 Minuten. -

- Drucken Sie ein Düsentestmuster aus und kontrollieren Sie ob alle Düsen korrekt arbeiten. Falls einzelne Düsen fehlen führen Sie eine Druckkopfreinigung durch und überprüfen das Ergebnis erneut. Es ist nicht ungewöhnlich wenn bei der Erstbefüllung mit Sublimationstinte trotz mehrfacher Reinigung nicht alle Düsen korrekt arbeiten. In diesem Fall führen Sie hintereinander 5 – 6 Druckkopfreinigungen und Düsentests aus. Sollte das Ergebnis des letzten Düsentests dann immer noch nicht zufrieden stellend sein, schalten Sie den Drucker aus und führen Sie den beschriebenen Vorgang nochmals nach 30 Minuten durch
- Wir empfehlen bei Druckbeginn generell den Ausdruck des Düsentestmusters, um eventuell verstopfte Düsen rechtzeitig zu erkennen bzw. zu reinigen
- Wechseln Sie nicht zwischen verschiedenen Tintentypen, sondern lassen Sie die Sublimationstinte im Drucker, bis die Kartusche leer ist! Nach dem Herausnehmen einer Kartusche kann sich die korrekte Funktion bei einem weiteren Einsetzen der Kartusche verzögern.
- Aufgrund des Einsatzes von Fremdtinte beschränkt Epson die Garantieleistungen auf die Teile des Druckers die nicht direkt mit der Tinte in Kontakt kommen wie z.B. Papiereinzug, Gehäuse etc.
- Druckköpfe und tintenführende Teile sind von Garantieleistungen ausdrücklich ausgenommen.

Zur korrekten Farbwiedergabe der eingesetzten Rotech - Sublimationstinte ist es nach der Installation der Sublimationskartuschen unerlässlich das dafür benötigte ICC – Profil von unserer Homepage <http://www.transfairproducts.com> im Bereich **Download** herunter zu laden.

Ebenso finden Sie dort die Konfigurationsanleitung für das ICC-Profil für die Rotech - Sublimationstinte sowie weitere wichtige Hinweise zu den verschiedenen Druckprogrammen wie Adobe Photoshop und Corel Draw.

Technische Hotline: +49-40-89 72 06 60

TRANSFAIR Spezialpapiere GmbH & Co.KG - Brandstücken 25-27 - D-22549 Hamburg
Telefon +49 -40-89 72 06 6-0 - Fax +49-40-89 72 06 6-20
<http://www.transfairproducts.com>