

Transfair Inkjet Klebefolie

Technische Daten:

Beschreibung	Selbstklebende Weich-PVC-Folie mit Silikonpapier abgedeckt. Die weiße, matte Beschichtung ist wasserfest und für den Inkjet-Druck geeignet.	
Einsatzbereich	die Folie ist geeignet zur Herstellung von Inkjet-Drucken im Innen- und kurzfristigen Außenbereich mit den gängigen Tintenstrahl-Formatdruckern. Die Lichtechtheit der Drucke im Außenbereich ist stark von den jeweils verwendeten Tinten abhängig.	
Verklebung	Zur Verklebung der Folie sind alle festen, glatten Oberflächen geeignet. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sein. Die Temperatur während der Verklebung sollte 15°C nicht unterschreiten. Zur Entfernung der Folie wird die Folienoberfläche mit einem Haartrockner erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.	
Eigenschaften	Zur Verklebung der Folie sind alle festen, glatten Oberflächen geeignet. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sein. Die Temperatur während der Verklebung sollte 15°C nicht unterschreiten. Zur Entfernung der Folie wird die Folienoberfläche mit einem Haartrockner erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.	
Druckereinstellung	Bei Verwendung von Inkjet-Bürodruckern empfehlen wir die Einstellung „Normalpapier“ und „Beste Druckqualität“ mit einer Auflösung von 360 - 720 DPI, oder eine ähnliche Einstellung Ihres jeweiligen Druckers.	
Technische Daten	<u>Trägermaterial</u> Foliendicke mit Klebstoff	monomere Weich-PVC-Folie ~ 100 µm ~ 195 µm
	<u>Abmessung</u>	Formate DIN A4 / DIN A3
Lagerung	Die Folie sollte in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.	

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

WICHTIGER HINWEIS

Für beste Ergebnisse Originaltinte des jeweiligen Druckerherstellers verwenden!



Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60

• Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg •

Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20