

## Transfair Inkjet-Light

### Technische Daten:

#### Beschreibung

„Transfair Light“ für Inkjet-Drucker kann mit höchster Auflösung ( 5760 dpi ) bedruckt werden, und ist besonders geeignet für hochauflösende Farbbilder. Bedruckbar sind alle weißen und hellen Baumwoll- und Mischgewebe mit Baumwollanteil, sowie Kunstfaserstoffe (z.B. Polyester, Nylon, etc.). Gestalten Sie Ihre eigenen T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen und vieles mehr.

Verwendbar auf allen handelsüblichen Inkjet-Druckern (z.B. Epson, Canon, Hewlett-Packard und Lexmark uvm.)

#### Verarbeitung

- Für beste Ergebnisse Drucker auf Einstellung: „Inkjet-Papier“ und „Photo-Qualität“ oder „höchste Auflösung“.
- Nicht die Einstellung „T-Shirt Folie“ oder ähnliches verwenden!
- Selbst erstellte Grafik, vorhandenes Clipart oder gescanntes Foto auf der unbedruckten Seite der Transferfolie ausdrucken (nicht spiegelbildlich!).
- Überstehende Ränder grob abschneiden.

#### Aufbügeln (Bügeleisen)

- Das zu bedruckende Textil auf eine harte glatte Unterlage legen. Darunter einen Kissenbezug, ein weiteres T-Shirt o.ä. legen, damit die Hitze die Folie durchdringen kann. (Ein Bügelbrett ist zu weich für eine optimale Übertragung!)
- Das Trägerpapier von der Rückseite der Folie entfernen. (Tipp: Trägerpapier am Rand ganz wenig, ca. 2 mm, einreißen, um somit die Folie einfach abziehen zu können!)
- Transferfolie mit der bedruckten Fläche (Bildseite) nach oben auf den zu bedruckenden Stoff (T-Shirt, Sweat-Shirt o. ä.) plazieren.
- Beiliegendes Transparentpapier oder handelsübliches Backpapier auf das Motiv legen.
- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen. Das Motiv unter dem Transparentpapier mit mittlerem Druck ( ohne Dampf ) aufpressen!
- Jeden Punkt der Folie mindestens 35 Sekunden erhitzen. (Es ist kein Problem, wenn die Zeit überschritten wird, nicht lang genug behandelte Stellen können jederzeit nacherhitzt werden)

#### Übertragung mit Transferpresse

Presswerte Baumwolle: 190°C / mittlerer Druck / 25 Sek.  
Presswerte Nylon/Polyester: 185°C / mittlerer Druck / 15 Sek.

#### Waschanleitung

- Vor dem Waschen Textil auf links drehen.
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C.
- Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden.

#### Hinweis

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

#### WICHTIGER HINWEIS

Für beste Ergebnisse Originaltinte des jeweiligen Druckerherstellers verwenden!



Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60

• Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg •

Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20